

Siewnik Talerzowy 3.0

Agregat talerzowy działa poprzez rozcinanie darni, tworząc miejsce do podsiewu nowych nasion. Główną zaletą jest zachowanie wilgoci w glebie.

Minimalne naruszanie gleby ogranicza jej parowanie, lepsze zatrzymanie wilgoci w glebie przekłada się na wyższą niezawodność wschodów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość	3 m
Ilość elementów roboczych	32 szt
Średnica wału żeliwnego	450 mm
Rozstaw siania	90 mm
Waga	2600 kg

Seryjnie produkowane pojemności zbiorników siewnika:
180L, 270L, 340L, 400L, 600L, 1000L

- Tablice ostrzegawcze i lampy drogowe.





- 32 szt. Kroje talerzowych o średnicy 410 mm i grubości 6 mm. Odstęp między krojami 90 mm.



- Agregat seryjnie wyposażony w obustronny balast, każdy po 300 kg.



- Głębokość pracy regulowana hydraulicznie.



- Wał o średnicy 450 mm. Zbudowany jest z pierścieni żeliwnych, samoczyszczących się podczas pracy maszyny.



- Maszyna seryjnie wyposażona w podest załadowniczy.